

محفظه‌های آزمون سرد و گرم

{-۴۰، -۶۰، -۸۰، -۱۲۰ الی +۱۲۰ و +۱۶۰ درجه سانتی‌گراد}

تجهیزات پایه:

- ✓ بدنه خارجی ورق آهنی روغنی
- ✓ بدنه داخلی استنلس استیل با گرید ۳۰۴
- ✓ عایق پلی یورتان تزریقی
- ✓ ۲۲۰ ولت، تک فاز و ۵۰ هرتز
- ✓ چرخ گردان ترمزدار
- ✓ طبقات متحرک
- ✓ طراحی بهینه و کم جا
- ✓ عملکرد بی نظیر در دماهای سرد و گرم
- ✓ کنترلر آسان و کاربردی

مزیت:

- ✓ دقت بالا در آزمون
- ✓ دو سال گارانتی بی قید و شرط
- ✓ ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- ✓ سهولت در عملکرد و برنامه‌ریزی
- ✓ سهولت در سرویس و تعمیرات
- ✓ مطابق با استانداردهای بین‌المللی
- ✓ دو دستگاه در یک دستگاه
- ✓ امکان اضافه کردن امکانات متنوع بر مبنای آزمون
- ✓ دقت پایداری و یکنواختی بی نظیر دمایی



مدفذهای آزمون سرد و گرم

ACH Series

| مدل | حجم (Lit) | ابعاد داخلی (mm) | ابعاد خارجی (mm) | دما (°C) | یکنواختی (°C) | پایداری (°C) | سیستم گرمایش | سیستم سرمایش | مبرد | ولتاژ | کمپرسور | برد کنترلی |
|---------------|-----------|------------------|------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|
| ACH-40120-100 | | | | -40/+120 | | | | Single stage | ISCEON M089 | | | |
| ACH-60120-100 | 100 | (45×42×60) | (650×720×1570) | -60/+120 | | | | Cascade | R404A R410A | | | |
| ACH-80120-100 | | | | -80/+120 | | | | | | | | |
| ACH-40120-150 | | | | -40/+120 | | | | Single stage | ISCEON M089 | | | |
| ACH-60120-150 | 150 | (50×50×60) | (700×800×1570) | -60/+120 | | | | Cascade | R404A R410A | | | |
| ACH-80120-150 | | | | -80/+120 | | | | | | | | |
| ACH-40120-210 | | | | -40/+120 | | | | Single stage | ISCEON M089 | | | |
| ACH-60120-210 | 210 | (60×60×60) | (800×930×1570) | -60/+120 | ±0.5 الی | ±0.1 الی | المنت | Cascade | R404A R410A | 220V تک فاز | هرمتیک | PID |
| ACH-80120-210 | | | | -80/+120 | ±1 | ±0.5 | | Single stage | ISCEON M089 | 50HZ | | |
| ACH-40160-100 | | | | -40/+160 | | | | | | | | |
| ACH-60160-100 | 100 | (45×42×60) | (650×720×1570) | -60/+160 | | | | Cascade | R404A R410A | | | |
| ACH-80160-100 | | | | -80/+160 | | | | | | | | |
| ACH-40160-150 | | | | -40/+160 | | | | Single stage | ISCEON M089 | | | |
| ACH-60160-150 | 150 | (50×50×60) | (700×800×1570) | -60/+160 | | | | Cascade | R404A R410A | | | |
| ACH-80160-150 | | | | -80/+160 | | | | | | | | |
| ACH-40160-210 | | | | -40/+160 | | | | Single stage | ISCEON M089 | | | |
| ACH-60160-210 | 210 | (60×60×60) | (800×930×1570) | -60/+160 | | | | Cascade | R404A R410A | | | |
| ACH-80160-210 | | | | -80/+160 | | | | | | | | |

امکانات اضافی:

- ✓ قابلیت برنامه‌ریزی و استفاده از کنترلر PLC و صفحه تماسی HMI
- ✓ قابلیت اتصال به کامپیوتر
- ✓ شیشه رؤیت نمونه مورد تست و روشنایی داخل
- ✓ پورت فیبر نوسوز بر روی بدنه برای دسترسی به داخل محفظه
- ✓ چفت کلیددار یا بدون کلید آلمانی
- ✓ قابلیت کنترل از راه دور
- ✓ قلم استایلوس
- ✓ بدنه داخلی یا خارجی استنلس استیل با گرید ۳۱۶
- ✓ کارکرد با برق سه فاز
- ✓ طراحی سیستم آب خنک
- ✓ هرگونه تغییرات در محدوده دمایی، حجم و قابلیت‌های کاربردی قابل بررسی است.

تمامی تولیدات آزمایشگاهی شرکت آرمینکو، بنا به درخواست مشتری پس از اخذ گواهی کالیبراسیون، از سازمان‌های زیربند قابل ارائه خواهند بود.

